DELTALIGHT



# HALOSCAN ON 2 MP 93021 DIM8

**PRODUCTREFERENTIE** 23149 9328 W-W

BESCHIKBAAR IN
**ZWART-ZWART** 23149 9328 B-B
**ZWART-GOUD KLEUR** 23149 9328 B-GC
**WIT-WIT** 23149 9328 W-W







Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Plafond Opbouw |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.7 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 45° zwenkbaar, 355° roteerbaar |
| **INFO** | LENS FL-21°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 220-240V / 50-60Hz |
| **KLASSE** | I |
| **VOEDING** | YES |
| **DIM TYPE** | net-dimbaar (fase afsnijding) |
| **ENERGIE KLASSE** | C |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC, RCM |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | 2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm) |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 21° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 1574lm // 11,6W // 135lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 1228lm // 13W // 92lm/W |

**Accessoires**

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS
HALOSCAN KAP MP

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **23149_XXX8_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# HALOSCAN ON 2 MP 93021 DIM8

23149 9328 W-W

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### Licht veranderende onderdelen




**23110 0040** HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS ☐




**23110 0050 B** HALOSCAN HONEYCOMB B ☐




**23110 0060 B** HALOSCAN KAP MP B ☐

**23110 0060 W** HALOSCAN KAP MP W ☐

Notes: