





## SOLI - LINE 110 UP 930 DIM5

27163 9305 B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 27163 9305 B  
**WIT** 27163 9305 W



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0,6
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Elektrische info

<b>INGANGSSPANNING</b>	48V-DC
<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	DALI
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E
<b>CERTIFICATEN</b>	CB, ENEC

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED flex 23,4W / CRI>90 (R9: 65) / 3000K / 3000lm
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>LM80</b>	L70 > 30000
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	3000lm // 23,4W // 128lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	2004lm // 26,9W // 74lm/W

### Benodigheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27163\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## SOLI - LINE 110 UP 930 DIM5

27163 9305 B

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

3

Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

9

Dimtype: niet dimbaar




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

3

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

7


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40


### COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

#### SOLISCAPE profile

#### Beschikbare kleuren



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m



**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m



Notes:

# DELTALIGHT

## **SOLI - LINE 110 UP 930 DIM5**

27163 9305 B