



M20/M26H - SPY 391 93020 DIM5

23316 9325 B

DOSTĘPNE W

CZARNY 23316 9325 B

ALU SZCZOTKOWANY 23316 9325 BRA

SZCZOTKOWANY ANTRACYT 23316 9325 BRAT

SZCZOTKOWANA MIEDŹ 23316 9325 BRCU

SZCZOTKOWANE ZŁOTO 23316 9325 BRG

STARY BRAZ SZCZOTKOWANY 23316 9325 BROB


FLEMISH BRONZE 23316 9325 FBR

FLEMISH GOLD 23316 9325 FG

ZŁOTO KOLOROWANE 23316 9325 GC

CZARNY PIANO 23316 9325 PB

BIAŁY 23316 9325 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	888lm // 9,9W // 90lm/W

Uwagi

Take a look at our [MAGNETIC PROFILES movie](#)

Wymagania

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **23316_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 93020 DIM5

23316 9325 B



Zakończ swój produkt

	24144 0010 B	SPY 39 TUBE B	☐
	24144 0010 FBR	SPY 39 TUBE FBR	☐
	24144 0010 FG	SPY 39 TUBE FG	☐
	24144 0010 GC	SPY 39 TUBE GC	☐
	24144 0010 W	SPY 39 TUBE W	☐
	24144 0070	SPY 39 TUBE SBL	☐

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26H + SBL


Dostępne kolory

	30411 9205	SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☒ ☐
	30411 9305	SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☒ ☐
	30412 9205	SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☒ ☐
	30412 9305	SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☒ ☐

DELTALIGHT


M20/M26H - SPY 391 93020 DIM5

23316 9325 B



30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5






30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




SHIFTLINE M26H profile

Dostępne kolory




23359 0000 SLM26H - PROFILE






23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m





23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m





23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Dostępne kolory



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE





23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m





23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m



DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 93020 DIM5

23316 9325 B

SPLITLINE M20 profile		Dostępne kolory
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: