





## SOLI - LINE 110 UP 930 DIM5

27163 9305 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

**ЧЕРНЫЙ** 27163 9305 B

**БЕЛЫЙ** 27163 9305 W



[Веб-страница продукта](#)



### Общая информация

<b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>	внутреннее
<b>МОНТАЖ</b>	Системы низкого напряжения Системный светильник
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>	IP20
<b>ВЕС (КГ)</b>	0,6
<b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>	не регулируется
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Электрические характеристики

<b>НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>	48V-DC
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b>	III
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	диммированный по протоколу DALI
<b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>	E
<b>СЕРТИФИКАТЫ</b>	CB, ENEC

### Характеристики источника света

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>	LED flex 23,4W / CRI>90 (R9: 65) / 3000K / 3000lm
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>LM80</b>	L70 > 30000
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>	3000lm // 23,4W // 128lm/W
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b>	2004lm // 26,9W // 74lm/W

### Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27163\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## SOLI - LINE 110 UP 930 DIM5

27163 9305 B

### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

#### Светодиодные источники питания

#### # светильников



# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

3


Тип диммирования: не диммированный



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

9

Тип диммирования: не диммированный




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

3

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

7


Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40


### СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

#### SOLISCAPE profile

#### Варианты цвета корпуса



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m



**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m



Notes:

# DELTALIGHT

**SOLI - LINE 110 UP 930 DIM5**

27163 9305 B