




NOCTA SQ155 SP 927

30126 9200 A

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 30126 9200 A
NEGRO 30126 9200 B
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 30126 9200 FBRX
ANTRACITA 30126 9200 N
BLANCO 30126 9200 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK06
PESO (KG)	1.8
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.4 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	4 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm)
TM-30-15 VALUES	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	880lm // 8W // 110lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	684lm // 9,2W // 74lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30126_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 SP 927

30126 9200 A

Notes: