



LOGIC MINI W R

304 30 12 A

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА



АЛЮМ. СЕРЫЙ 304 30 12 A

ЧЕРНЫЙ 304 30 12 B

ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 304 30 12 FBRX

АНТРАЦИТ 304 30 12 N

БЕЛЫЙ 304 30 12 W



Веб страница продукта



Общая информация

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее-наружное
МОНТАЖ	СТЕНА ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 55
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	50
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	min.12
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP54
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK03
ВЕС (КГ)	0.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Электрические характеристики

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	24V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G

Характеристики источника света

LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED 0,6W / 3000K / 40lm
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	40lm // 0,6W // 67lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	4lm // 0,7W // 5lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Опции

CONCRETE BOX 188

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [304_30_12_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток




300 89 24 20 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W

30

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 60




300 89 24 40 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W

60

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 55




300 89 24 60 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W

90

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 55



300 89 24 61 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN

90

Тип диммирования: не диммированный




300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1

120

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 75




300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

225

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

36

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 55

DELTALIGHT

LOGIC MINI W R

304 30 12 A

Монтажные короба для бетона



270 11 188 CONCRETE BOX 188



Размер монтажного отверстия (mm): 67

Notes: