





TWEETER M ON 2 93033 DIM8

418 51 812 932 ED8 B-C

DISPONIBILE IN

NERO-CROMATO 418 51 812 932 ED8 B-C

BIANCO-BIANCO 418 51 812 932 ED8 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superficie, Parete A superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.3
ORIENTABILITÀ	0° to 45° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	2 x REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm)
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2178lm // 17,2W // 127lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1735lm // 19,8W // 88lm/W


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [418_51_812_XXX_HAND.pdf](#)

TWEETER M ON 2 93033 DIM8

418 51 812 932 ED8 B-C

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Apparecchiature di controllo varie



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8



Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 40

Notes: