





LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 92725 DIM5

REFERENZEN 30828 9225 B

ERHÄLTICH IN
ALU GRAU 30828 9225 A
SCHWARZ 30828 9225 B
FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 30828 9225 FBRX
ANTHRAZIT 30828 9225 N
WEISS 30828 9225 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau,Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP67
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK07
GEWICHT (KG)	1
INFORMATION	8 x LENS FL-25° INCL.HONEYCOMB EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1644lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	25°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1644lm // 14,4W // 111lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	958lm // 16,6W // 58lm/W

Erforderliches Zubehör	
WALL BRACKET SET	
FLOOR BRACKET SET	
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Optionen	
THROUGH WIRING SET IP68	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30828_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte		# Leuchten
<div><div><div></div><div></div></div><div># Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '!' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</div></div>		Min. Strom Max. Strom
<div><div><div><div><div></div><div>171</div><div>38</div><div>63</div></div></div><div><div>21032 0390</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W</div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div><div>Ausschnittmaß (mm): 75</div></div></div></div> <div></div> <td data-kind="ghost"></td> <td>5<div></div></td>		5 <div></div>
Befestigungskomponenten		
<div><div><div><div></div><div>35</div><div>35</div><div>60</div></div></div><div><div>30810 0040</div><div>LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND</div></div></div>	<div></div>	
<div><div><div>30810 0040 INOX</div><div>WALL BRACKET SET 60 INOX</div></div></div>		<div></div>
<div><div><div>30810 0040 N</div><div>WALL BRACKET SET 60 N</div></div></div>		<div></div>
<div><div><div><div><div></div><div>28</div><div>42</div><div>100</div></div></div><div><div>30810 0050 INOX</div><div>WALL BRACKET SET 100 INOX</div></div></div></div> <div></div> <td data-kind="ghost"></td> <td><div></div></td>		<div></div>
<div><div><div>30810 0050 N</div><div>WALL BRACKET SET 100 N</div></div></div>		<div></div>
<div><div><div><div><div></div><div>28</div><div>42</div><div>200</div></div></div><div><div>30810 0060 INOX</div><div>WALL BRACKET SET 200 INOX</div></div></div></div> <div></div> <td data-kind="ghost"></td> <td><div></div></td>		<div></div>
<div><div><div>30810 0060 N</div><div>WALL BRACKET SET 200 N</div></div></div>		<div></div>

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 92725 DIM5

30828 9225 B



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

☐

elektrische Anschlussteile



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

30810 0100 THROUGH WIRING SET IP68 440

☐

Notes: