
DELTALIGHT




ENTERO SQ-M IP SOFT 93018

PRODUCTREFERENTIE 28515 9010 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 28515 9010 B
VOLLEDIG WIT 28515 9010 FW
GOUD KLEUR 28515 9010 GC





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	vierkant - 92 x 92
INBOUWDIEPTE (MM)	145
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	12,5 or 25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP44/20
GEWICHT (KG)	0.42
RICHTBAARHEID	0° tot 20° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR SP-18° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 450mA-DC

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 16,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1618lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1618lm // 16,1W // 101lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1054lm // 18,5W // 57lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 450mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **28515_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

ENTERO SQ-M IP SOFT 93018


28515 9010 B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Noodunits



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Uitsparingsmaat (mm): 27


21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

LED voedingen

 # armaturen

Min. stroom | Max. stroom


ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(0)

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 1(0)


Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72

DELTALIGHT

ENTERO SQ-M IP SOFT 93018

28515 9010 B



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(0)

Dimtype: 1-10V of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 1(0)

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 2->2

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 90



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 1

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 1

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48

Notes: