
DELTALIGHT




SOLI - FORM 110 DOWN-UP 93067 MDL

PRODUCTREFERENTIE 27138 9320 W-W

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 27138 9320 B-B
ZWART-FLEMISH GOLD 27138 9320 B-FG
WIT-ZWART 27138 9320 W-B
WIT-WIT 27138 9320 W-W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.9
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, LCA

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2136lm UP: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2136lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 100
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN: 2136lm // 14,1W // 152lm/W UP: 2136lm // 14,1W // 152lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN: 1816lm // 16,2W // 112lm/W UP: 1431lm // 16,2W // 88lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

DIMMABLE MODULATOR

DELTALIGHT

SOLI - FORM 110 DOWN-UP 93067 MDL

27138 9320 W-W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **27138_XXX0_HAND.pdf**


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

SMART 48

 # armaturen


Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 5

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 5


Dimtype: WDL = draadloos

LED voedingen

 # armaturen


Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 3

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 7

Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 3


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

DELTALIGHT

SOLI - FORM 110 DOWN-UP 93067 MDL

27138 9320 W-W





21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 6

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SOLISCAPE profile	Beschikbare kleuren
 **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m	
 **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m	

Notes: