





## SL19 - SPY 39 93040 DIM5

**PRODUCTREFERENTIE** 27025 9335 B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 27025 9335 B  
**FLEMISH BRONZE** 27025 9335 FBR  
**FLEMISH GOLD** 27025 9335 FG  
**GOUD KLEUR** 27025 9335 GC  
**WIT** 27025 9335 W



Bekijk op website



### Algemene info

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                             |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                               |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.3                                                |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar              |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCLEDLED POWER SUPPLY 48V-DC |

### Elektrische info

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ELEKTRISCH</b>     | 48V-DC   |
| <b>KLASSE</b>         | III      |
| <b>DIM TYPE</b>       | DALI     |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | D        |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC |

### Info lichtbron

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                               |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | Rf: 90 / Rg: 99                                   |
| <b>SMDC</b>                     | SDCM1                                             |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 40°                                               |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                         |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 883lm // 9,9W // 89lm/W                           |

### Benodigdheden

SPY 39 TUBE or VISOR 39  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **27025\_XXX5\_HAND.pdf**

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Dimtype: niet dimbaar




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

#### Licht veranderende onderdelen



**24144 0030 B** VISOR 39 B

#### Maak je product af





**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

# DELTALIGHT

## SL19 - SPY 39 93040 DIM5



27025 9335 B

|                                                                                   |                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
|  | SPY 39 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|  | SPY 39 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|  | SPY 39 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |
|  | SPY 39 TUBE SBL | <input type="checkbox"/> |

### COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

#### SHIFTLINE 19 profile

#### Beschikbare kleuren

|                                                                                     |                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>27011 0050</b> SL19 - PROFILE 2m |   |
|  | <b>27011 0060</b> SL19 - PROFILE 3m |  |

Notes: