
DELTALIGHT




# SPY 52 WALLWASH 927 ADM SLIM

**PRODUCTREFERENTIE** 19886 9200 B

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 19886 9200 B
**WIT** 19886 9200 W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Rail systemen Rail montage |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.4 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 90° zwenkbaar, 360° roteerbaar |
| **INFO** | WALLWASH LENS<br>3F MULTI POWER SLIM ADAPTER 350-500mA<br>Current selection via jumper on adapter |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 220-240V / 50-60Hz |
| **KLASSE** | II |
| **VOEDING** | YES |
| **DIM TYPE** | niet dimbaar |
| **ENERGIE KLASSE** | E |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | @ 500mA: LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm<br>Or<br>@ 350mA: LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | @ 500mA: Rf: 89 / Rg: 100<br>@ 350mA: Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | @ 500mA: 1041lm // 8,6W // 121lm/W<br>Or<br>@ 350mA: 753lm // 5,8W // 129lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | @ 500mA: 491lm // 9,9W // 50lm/W<br>Or<br>@ 350mA: 355lm // 6,7W // 53lm/W |

**Benodigdheden**

TRACK 3F DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **19886_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# SPY 52 WALLWASH 927 ADM SLIM

19886 9200 B

## COMPATIBELE TRACKS

| TRACK 3F DIM H | | | Beschikbare kleuren |
|---|---|---|---|
| **200 14 410** TRACK 3F DIM H 1m | 1000 m | 1.6 kg | |
| **200 14 420** TRACK 3F DIM H 2m | 2000 m | 3.2 kg | |
| **200 14 430** TRACK 3F DIM H 3m | 3000 m | 4.8 kg | |

| TRACK 3F DIM IN | | | Beschikbare kleuren |
|---|---|---|---|
| **200 13 410** TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg | |
| **200 13 420** TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m | 2.4 kg | |
| **200 13 430** TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m | 3.5 kg | |

| TRACK 3F DIM ON | | | Beschikbare kleuren |
|---|---|---|---|
| **200 12 410** TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m | 1.1 kg | |
| **200 12 420** TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m | 2.1 kg | |
| **200 12 430** TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m | 3.1 kg | |

Notes: