



SUPERLOOP SLIM OUT 90 SBL 927

20577 9200 GC

DOSTĘPNE W


CZARNY 20577 9200 B

FLEMISH BRONZE 20577 9200 FBR

FLEMISH GOLD 20577 9200 FG

ZŁOTO KOLOROWANE 20577 9200 GC

BIAŁY 20577 9200 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 700-900mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 28,2-39W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 3888-5160lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	5160lm // 39W // 132lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2285lm // 44,8W // 51lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 700 / 900mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA


Opcje

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [20577_XXX0_HAND.pdf](#)



ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Power box


opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.			Prąd min. Prąd max.
	321 55 207 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B	1	☐
	321 55 207 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W	1	☐
	321 55 307 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B	1	☐
	321 55 307 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W	1	☐

DELTA LIGHT

SUPERLOOP SLIM OUT 90 SBL 927

20577 9200 GC



20548 0015 B SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B

1

☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

20548 0015 W SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W

1

☐


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1

1

☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 54




300 90 129 LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5

1

☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 84



300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5


1

☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 54

Ośłona




204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐





204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM OUT 90 SBL 927

20577 9200 GC



	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT


SUPERLOOP SLIM OUT 90 SBL 927

20577 9200 GC

Części do zwieszenia

	328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0340 B SUSPENSION ST B	☐
Wymiar wycięcia (mm): 27		
	15225 0340 W SUSPENSION ST W	☐

Elementy połączenia elektrycznego

	328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
Wymiar wycięcia (mm): 43		
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

Notes: