
DELTALIGHT




DOT.COM ON WALLWASH 06 HO 927

RÉFÉRENCE 16313 9200 W

DISPONIBLE EN
NOIR 16313 9200 B
BLANC 16313 9200 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.6
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED flex 12,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1500lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1500lm // 12,6W // 119lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	869lm // 14W // 60lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **16313_XXXX_HAND.pdf**


DELTALIGHT

DOT.COM ON WALLWASH 06 HO 927

16313 9200 W

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led	# de luminaires
# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.	**Courant min. | Courant max.**



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 1

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 1

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 1

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir


Dimension de découpe (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(1)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir


Dimension de découpe (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(1)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 1

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir

DELTALIGHT

DOT.COM ON WALLWASH 06 HO 927


16313 9200 W



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 1(1)

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 3(3)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir


Dimension de découpe (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(1)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir


Dimension de découpe (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 1(1)

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 2->2

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 1

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 2(1)

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 1


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54

DELTALIGHT

DOT.COM ON WALLWASH 06 HO 927


16313 9200 W



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 1

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 50



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 1

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 48



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

Notes: