



## SOLI - FORM 60 DOWN-UP 1 CIRCUIT 92767 DIM5

27139 9225 B-B


DISPONIBLE EN

**NOIR-NOIR** 27139 9225 B-B

**NOIR-FLEMISH GOLD** 27139 9225 B-FG

**BLANC-NOIR** 27139 9225 W-B

**BLANC-BLANC** 27139 9225 W-W



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                                               |
| <b>INSTALLATION</b>         | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension                 |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                                    |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 0.5                                                                     |
| <b>ORIENTATION</b>          | non réglable                                                            |
| <b>INFORMATIONS</b>         | INCL.24 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>1 CIRCUIT |

### Informations électriques

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 48V-DC        |
| <b>CLASSE</b>           | III           |
| <b>TYPE DIM</b>         | DALI          |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | E             |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC, LCA |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                                                                              |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | DOWN: LED cluster 7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1013lm<br>UP: LED cluster 7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1013lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | Rf: 93 / Rg: 100                                                                                                 |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM3                                                                                                            |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                                                                              |
| <b>LM80</b>                              | L80 > 60000                                                                                                      |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 67°                                                                                                              |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | DOWN: 1013lm // 7W // 144lm/W<br>UP: 1013lm // 7W // 144lm/W                                                     |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | DOWN: 861lm // 8W // 107lm/W<br>UP: 679lm // 8W // 84lm/W                                                        |

### Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [27139\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

SOLI - FORM 60 DOWN-UP 1 CIRCUIT 92767 DIM5

27139 9225 B-B

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

# de luminaires

# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

|                                                                                    |                                                         |    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|----------------------|
|    | <b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN | 6  | <input type="text"/> |
| Type de gradation: non dimmable                                                    |                                                         |    |                      |
|    | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 15 | <input type="text"/> |
| Type de gradation: non dimmable                                                    |                                                         |    |                      |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 6  | <input type="text"/> |
| Type de gradation: non dimmable                                                    |                                                         |    |                      |
| Dimension de découpe (mm): 40                                                      |                                                         |    |                      |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 12 | <input type="text"/> |
| Type de gradation: non dimmable                                                    |                                                         |    |                      |
| Dimension de découpe (mm): 40                                                      |                                                         |    |                      |

COMPOSABLES COMPATIBLES

|                                                                                    |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| SOLISCAPE profile                                                                  | Couleurs disponibles              |
|  | <div><div></div><div></div></div> |
|  | <div><div></div><div></div></div> |

Notes:

# DELTALIGHT

**SOLI - FORM 60 DOWN-UP 1 CIRCUIT 92767 DIM5**

27139 9225 B-B