DELTALIGHT




SPYCO CLIP AC 92733 DIM8

PRODUCTREFERENTIE 19918 9228 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 19918 9228 B
WIT 19918 9228 W







Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Half inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 51
INBOUWDIEPTE (MM)	40
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 350° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-33° BLACK version: INCL.SPY TUBE S B / WHITE version: INCL.SPY TUBE S W

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	230V / 50-60Hz
KLASSE	I
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	G

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 597lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80B10 > 67000
BEAMANGLE	33°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	597lm // 8W // 75lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	452lm // 8W // 57lm/W

Accessoires

SPY TUBE S

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **19918_XXX8_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SPYCO CLIP AC 92733 DIM8


19918 9228 W

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Hollow-core slab	-
 Stretched ceiling	-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Maak je product af

	**414 02 00 B**	SPY TUBE S B	☐
	414 02 00 FBR	SPY TUBE S FBR	☐
	414 02 00 FG	SPY TUBE S FG	☐
	414 02 00 MMAT	SPY TUBE S MMAT	☐
	414 02 00 SG	SPY TUBE S SG	☐
	414 02 00 W	SPY TUBE S W	☐

SPYCO CLIP AC 92733 DIM8

19918 9228 W

Notes: