DELTALIGHT




SPYCO CLIP AC 92733 DIM8

RIFERIMENTO PRODOTTO 19918 9228 W

DISPONIBILE IN
NERO 19918 9228 B
BIANCO 19918 9228 W







Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Semi incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 51
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	40
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 350° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-33° BLACK version: INCL.SPY TUBE S B / WHITE version: INCL.SPY TUBE S W

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	230V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	G

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 597lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 98
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80B10 > 67000
BEAMANGLE	33°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	597lm // 8W // 75lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	452lm // 8W // 57lm/W

Accessori

SPY TUBE S

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **19918_XXX8_HAND.pdf**

SPYCO CLIP AC 92733 DIM8


19918 9228 W

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Hollow-core slab	-
 Stretched ceiling	-

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Finisci il tuo prodotto

	**414 02 00 B**	SPY TUBE S B	☐
	414 02 00 FBR	SPY TUBE S FBR	☐
	414 02 00 FG	SPY TUBE S FG	☐
	414 02 00 MMAT	SPY TUBE S MMAT	☐
	414 02 00 SG	SPY TUBE S SG	☐
	414 02 00 W	SPY TUBE S W	☐

SPYCO CLIP AC 92733 DIM8

19918 9228 W

Notes: