





## KIX II PIN 92755

13537 9230 N

DISPONIBLE EN  
**ALU GRIS** 13537 9230 A  
**ANTHRACITE** 13537 9230 N  
**VERT SAPIN** 13537 9230 PGR



 [Voir sur le site Web](#)



| Informations générales               |                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                          | exterieur                                                                                              |
| INSTALLATION                         | Sol Applique                                                                                           |
| INDICE DE PROTECTION                 | IP65                                                                                                   |
| PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE | IK03                                                                                                   |
| POIDS (KG)                           | 1.2                                                                                                    |
| ORIENTATION                          | 180° inclinable, 360° rotatif                                                                          |
| INFORMATIONS                         | REFLECTOR WFL-55°<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm <sup>2</sup> 2m<br>INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Informations électriques |                    |
|--------------------------|--------------------|
| ÉLECTRIQUE               | 100-240V / 50-60Hz |
| CLASSE                   | II                 |
| ALIMENTATION             | YES                |
| TYPE DIM                 | non dimmable       |
| CLASSE D'ÉNERGIE         | D                  |

| Info Source lumineuse             |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                              |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| VALEURS TM-30                     | rf: 89 / Rg: 100                                 |
| SDCM                              | SDCM1                                            |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                              |
| LM80                              | L90B10 > 50000                                   |
| BEAMANGLE                         | 55°                                              |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 753lm // 5,8W // 129lm/W                         |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 618lm // 6,7W // 93lm/W                          |


| Références optionnelles |  |
|-------------------------|--|
| CBOX                    |  |
| IP68 CONNECTION KIT     |  |
| IP68 CONNECTOR 3P       |  |

| Accessoires   |  |
|---------------|--|
| KAP KIX       |  |
| HONEYCOMB KIX |  |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [13537\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les connexions étanches



**216 12 00** CBOX

☐

Dimension de découpe (mm): 142 x 142




**216 12 01** IP68 CONNECTION KIT

☐


**216 12 02** IP68 CONNECTOR 3P

☐

modifier les dispositifs de lumière



**232 10 00 N** KAP KIX N

☐

**232 10 03 N** HONEYCOMB KIX N

☐

Notes: