



ENTERO SQ-L TRIMLESS 92718



28535 9210 B

DISPONIBILE IN

NERO 28535 9210 B

COMPLETAMENTE BIANCO 28535 9210 FW

ORO COLORATO 28535 9210 GC



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - Ø KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	165
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 11,3-36,5W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1561-4380lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	4380lm // 36,5W // 120lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	3664lm // 42W // 87lm/W

Note

Max.900mA when using 1 accessory; max 800mA when using 2 accessories

Requisiti

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE L

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM (Remote)

Accessori

ENTERO L HONEYCOMB

ENTERO L LINEAR SPREAD LENS

ENTERO L SPREAD LENS

ENTERO L SOFTENING LENS

ENTERO L GLASS SBL

ENTERO SQ-L TRIMLESS 92718

28535 9210 B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28535_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Plasterboard	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Stucanet	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Wood	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Concrete + plaster	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Lintel + plaster	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Stretched ceiling	 28400 0120 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L CSC	Required
	 28400 0180 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L WSC	Required


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2) | 2(2) | 2(1) | -

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 82













300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

ENTERO SQ-L TRIMLESS 92718

28535 9210 B



	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	1	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 90			
	300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9	1(1)	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 90			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 50			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V			
Dimensione del foro (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	1(1)	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili			
Dimensione del foro (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili			
Dimensione del foro (mm): 54			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	1(1)	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 60			
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	1(0)	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 60			
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	1(0)	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 60			

DELTALIGHT



ENTERO SQ-L TRIMLESS 92718

28535 9210 B

Kit di montaggio

	28400 0060 MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	☐
Dimensione del foro (mm): 142 x 142		
	28400 0120 MOUNTING KIT ENTERO SQ-L CSC	☐
	28400 0180 MOUNTING KIT ENTERO SQ-L WSC	☐


Accessori ottici

	28500 0130 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS	☐
	28500 0140 ENTERO L SPREAD LENS	☐
	28500 0150 ENTERO L SOFTENING LENS	☐
	28500 0160 ENTERO L GLASS SBL	☐
	28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B	☐

DELTALIGHT

ENTERO SQ-L TRIMLESS 92718

28535 9210 B



28500 0180 B ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B



Notes: