





## M26L - SPY 391 L 92740 DIM5

23285 9235 W

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 23285 9235 B  
**FLEMISH BRONZE** 23285 9235 FBR  
**FLEMISH GOLD** 23285 9235 FG  
**GOLDFARBEN** 23285 9235 GC  
**WEISS** 23285 9235 W



Auf der Website anzeigen



| Allgemeine Information     |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH          | innenbereich                                           |
| INSTALLATION               | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN    | IP20                                                   |
| GEWICHT (KG)               | 0.4                                                    |
| VERSTELLBARKEIT            | 0° to 85° schwenkbar, 360° drehbar                     |
| INFORMATION                | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC       |
| Elektrische Informationen  |                                                        |
| ELEKTRISCH                 | 48V-DC                                                 |
| KLASSE                     | III                                                    |
| ART DER DIMMUNG            | DALI                                                   |
| ENERGIEKLASSE              | E                                                      |
| ZERTIFIKATE                | CB, ENEC, EPD                                          |
| Lichtquelle Info           |                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                                    |
| LICHTQUELLE                | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm      |
| TM-30                      | rf: 89 / Rg: 100                                       |
| SDCM                       | SDCM1                                                  |
| RISIKOGRUPPE               | RG1                                                    |
| LM80                       | L90B10 > 50000                                         |
| BEAMANGLE                  | 40°                                                    |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                              |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE)     | 705lm // 9,9W // 71lm/W                                |

### Bemerkungen

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Erforderliches Zubehör

SPY 39 L TUBE  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **23285\_XXX5\_HAND.pdf**

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Dimmtyp: nicht dimmbar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Dimmtyp: nicht dimmbar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

#### Beenden Sie Ihr Produkt



**24144 0020 B** SPY 39 L TUBE B

**24144 0020 FBR** SPY 39 L TUBE FBR

**24144 0020 FG** SPY 39 L TUBE FG

**24144 0020 GC** SPY 39 L TUBE GC





**24144 0020 W** SPY 39 L TUBE W

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 391 L 92740 DIM5

23285 9235 W

### KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                    |                                       | Erhältliche Farben                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE    |    |
|    | <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m |    |
|    | <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m |    |
|   | <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m |  |
| SHIFTLINE M35R profile                                                              |                                       | Erhältliche Farben                                                                    |
|  | <b>23375 0000</b> SLM35R - PROFILE    |  |
|  | <b>23375 0010</b> SLM35R - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23375 0020</b> SLM35R - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23375 0030</b> SLM35R - PROFILE 3m |  |

Notes:

# DELTALIGHT

**M26L - SPY 391 L 92740 DIM5**

23285 9235 W