



SOLI - 52 NLT 983045 Q-DIM



27119 733Q GC

DOSTĘPNE W

CZARNY 27119 733Q B

ZŁOTO KOŁOROWANE 27119 733Q GC

BIAŁY 27119 733Q W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC NLT = Natural Light Technology Optional REFLECTORS 20° & 30° available
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	Qbus dim
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC, LCA
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 10,7W / CRI>98 (R9: 98) / 3000K / 1040lm
TM-30 VALUES	rf: 98 / Rg: 101
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1040lm // 10,7W // 97lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	665lm // 12,3W // 54lm/W

Wymagania

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Akcesoria

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42


GLASS SBL 42

SOLI - 52 NLT 983045 Q-DIM


27119 733Q GC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27119_XXXQ_HAND.pdf](#)**ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ****Zasilacz LED****# opraw**


opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN


9

Typ ściemniania: nie ściemnialny**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN



23

Typ ściemniania: nie ściemnialny**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

9

Typ ściemniania: nie ściemnialny**Wymiar wycięcia (mm): 40****21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


19

Typ ściemniania: nie ściemnialny**Wymiar wycięcia (mm): 40****Urządzenia do regulacji światła****19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 983045 Q-DIM


27119 733Q GC




19810 0030 SPREAD LENS 42

☐

19810 0040 SOFTENING LENS 42

☐


19810 0050 GLASS SBL 42

☐

19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Zakończ swój produkt



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

☐

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

☐

Wymienny odbłyśnik/soczewka



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐


DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 983045 Q-DIM

27119 733Q GC



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°




19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°




KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SOLISCAPE profile

Dostępne kolory



27111 0020 SOLI - PROFILE 2m



27111 0030 SOLI - PROFILE 3m



Notes: