
DELTALIGHT




XY180 S82 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 422 121 93 ED5 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 422 121 93 ED5 B





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.3
RICHTBAARHEID	0° tot 120° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED flex 8,9W / CRI>90 / 3000K / 1050lm)
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2100lm // 17,8W // 118lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1748lm // 20,5W // 85lm/W

Opmerkingen

Look at the XY180 brochure

Opties

XY180 CONNECTION BOX
COVERSET R 90-100

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **422_121_XX_ED5_HAND.pdf**


DELTALIGHT

XY180 S82 DIM5

422 121 93 ED5 B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Diverse regelapparatuur




300 90 004 ED5 WIRELESS CONTROL DIM5

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45

☐


Coversets



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO ☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B ☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W ☐




204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO ☐

204 00 100 B COVERSET R 100 B ☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W ☐

Diverse



422 99 01 B XY180 CONNECTION BOX B ☐

Notes:

XY180 S82 DIM5

422 121 93 ED5 B