





XY180 S82 DIM5

422 121 93 ED5 B

DISPONIBLE EN
NOIR 422 121 93 ED5 B



[Voir sur le site Web](#)




Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.3
ORIENTATION	0° à 120° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED flex 8,9W / CRI>90 / 3000K / 1050lm)
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2100lm // 17,8W // 118lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1748lm // 20,5W // 85lm/W
Remarques	
Look at the XY180 brochure	
Références optionnelles	
XY180 CONNECTION BOX	
COVERSET R 90-100	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [422 121 XX ED5 HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Équipements de contrôle divers




300 90 004 ED5 WIRELESS CONTROL DIM5

☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45

les sets pour recouvrement plafond




204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐

204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐


204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐

divers



422 99 01 B XY180 CONNECTION BOX B

☐

Notes:

DELTALIGHT

XY180 S82 DIM5

422 121 93 ED5 B