
DELTALIGHT




M20/M26H - SPY 391 93040 MDL

RÉFÉRENCE 23315 9330 BRG

DISPONIBLE EN
NOIR 23315 9330 B
ALU BROSSÉ 23315 9330 BRA
ANTHRACITE BROSSÉ 23315 9330 BRAT
CUIVRE BROSSÉ 23315 9330 BRCU
OR BROSSÉ 23315 9330 BRG
BRONZE VIEUX BROSSÉ 23315 9330 BROB
FLEMISH BRONZE 23315 9330 FBR
FLEMISH GOLD 23315 9330 FG
COULEUR OR 23315 9330 GC
NOIR PIANO 23315 9330 PB
BLANC 23315 9330 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	883lm // 9,9W // 89lm/W

Remarques

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Références obligatoires

SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 93040 MDL

23315 9330 BRG

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **23315_XXX0_HAND.pdf**


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

de luminaires

de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 19


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

SMART 48

de luminaires


de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 19


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

les alimentations led

de luminaires

de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

Type de gradation: non dimmable

DELTALIGHT


M20/M26H - SPY 391 93040 MDL

23315 9330 BRG



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 40

modifier les dispositifs de lumière



24144 0030 B VISOR 39 B

Terminez votre produit



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

24144 0010 W SPY 39 TUBE W



24144 0070 SPY 39 TUBE SBL


M20/M26H - SPY 391 93040 MDL

23315 9330 BRG


COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H FLOOR

Couleurs disponibles




29323 920W SLM26H F MDL WD




29323 930W SLM26H F MDL WD

SHIFTLINE M26H profile


Couleurs disponibles




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 ST profile

Couleurs disponibles



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m







23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 93040 MDL

23315 9330 BRG

SPLITLINE M20 profile		Couleurs disponibles
	**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m	
	**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m	
	**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m	
	**23301 0000** SPM20 - PROFILE B	

Notes: