
DELTALIGHT




SUPERNOVA LINE 65 TW WD

RIFERIMENTO PRODOTTO 274 95 06 26 WD B

DISPONIBILE IN
NERO 274 95 06 26 WD B
BIANCO 274 95 06 26 WD W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie,Soffitto Sospensione
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	6
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY HUMAN CENTRIC LIGHT CONTROL

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	120-240V / 0|50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	WDL = dimmerabile senza fili
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	@ 2700K: LED cluster 45W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 4208lm Or @ 5700K:LED cluster 45W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 4841lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	@ 2700K: 4208 lm // 45 W // 94 lm/W Or @ 5700K: 4841 lm // 45 W // 108 lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	3131lm // 51,8W // 60lm/W Or 3592lm // 51,8W // 69lm/W

Opzioni

SUSPENSION SET 18 3m
CABLE BASE R / S + COVERSET R / S
CENTRAL ROD SUSPENSION
SUPERNOVA 65 RECESSED KIT

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **274_95_06_26_WD_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 65 TW WD

274 95 06 26 WD B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐


Kit per incasso



274 94 0710 SUPERNOVA 65 RECESSED KIT ☐

Dimensione del foro (mm): 735

Kit per scatola incassata



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO ☐






204 00 62 B COVERSET R 62 B ☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W ☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 65 TW WD

274 95 06 26 WD B

	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W	☐


DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 65 TW WD

274 95 06 26 WD B

Componenti per sospensioni

328 18 43 SUSPENSION SET 18 3m



328 24 61 B CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B

328 24 61 W CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W

Componenti per il collegamento elettrico



15225 0360 B CONNECTION ST B

Dimensione del foro (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: