
DELTALIGHT




# M20/M26H - SPY 391 93040 MDL

**PRODUCTREFERENTIE** 23315 9330 BROB

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 23315 9330 B
**ALU GEBORSTELD** 23315 9330 BRA
**GEBORSTELD ANTRACIET** 23315 9330 BRAT
**GEBORSTELD KOPER** 23315 9330 BRCU
**GEBORSTELD GOUD** 23315 9330 BRG
**GEBORSTELD OUD BRONS** 23315 9330 BROB
**FLEMISH BRONZE** 23315 9330 FBR
**FLEMISH GOLD** 23315 9330 FG
**GOUD KLEUR** 23315 9330 GC
**PIANO ZWART** 23315 9330 PB
**WIT** 23315 9330 W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.3 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar |
| **INFO** | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | MDL = 1-10V of DALI of drukknop |
| **ENERGIE KLASSE** | D |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC, EPD |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 1089lm // 8,6W // 127lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 883lm // 10W // 89lm/W |

**Opmerkingen**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Benodigdheden**

SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opties**

DIMMABLE MODULATOR

DELTALIGHT

# M20/M26H - SPY 391 93040 MDL

23315 9330 BROB

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **23315_XXX0_HAND.pdf**


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### Stroomtoevoer

**# armaturen**

**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 19 ☐


**Dimtype: WDL = draadloos**

### SMART 48

**# armaturen**


**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19 ☐

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 19 ☐


**Dimtype: WDL = draadloos**

### LED voedingen

**# armaturen**

**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10 ☐

**Dimtype: niet dimbaar**


# M20/M26H - SPY 391 93040 MDL

23315 9330 BROB




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


**Dimtype: niet dimbaar**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 40**

## Licht veranderende onderdelen




**24144 0030 B** VISOR 39 B

## Maak je product af




**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W




**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

DELTALIGHT


# M20/M26H - SPY 391 93040 MDL

23315 9330 BROB


## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

### SHIFTLINE M26H FLOOR

**Beschikbare kleuren**





**29323 920W** SLM26H F MDL WD





**29323 930W** SLM26H F MDL WD

### SHIFTLINE M26H profile


**Beschikbare kleuren**





**23359 0000** SLM26H - PROFILE




**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m




**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m




**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m

### SPLITLINE M20 ST profile

**Beschikbare kleuren**




**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE




**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m








**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m

DELTALIGHT

# M20/M26H - SPY 391 93040 MDL

23315 9330 BROB

| SPLITLINE M20 profile | | Beschikbare kleuren |
|---|---|---|
|  | **420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m | |
|  | **420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m | |
|  | **420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m | |
|  | **23301 0000** SPM20 - PROFILE B | |

Notes: