





## FRAGMA S SUPERSPOT 9408 ADM

23614 9410 B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 23614 9410 B  
**WIT** 23614 9410 W



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Rail systemen Rail montage
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.9
<b>RICHTBAARHEID</b>	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
<b>INFO</b>	2 x LENS SP-8° INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC 3F MULTI ADAPTER

### Elektrische info

<b>INGANGSSPANNING</b>	110-240V / 50-60Hz
<b>KLASSE</b>	I
<b>VOEDING</b>	YES
<b>DIM TYPE</b>	niet dimbaar
<b>ENERGIE KLASSE</b>	D
<b>CERTIFICATEN</b>	CB, ENEC, RCM

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED cluster 5,2W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 642lm
<b>TM-30-15 WAARDEN</b>	Rf: 91 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>RISK-GROEP</b>	RG2
<b>LM80</b>	L80 > 150000
<b>BEAMANGLE</b>	8°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	642lm // 5,2W // 123lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	549lm // 6W // 92lm/W

### Benodigdheden

TRACK 3F DIM


### Accessoires

FRAGMA 2X2 HONEYCOMB

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23614\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Licht veranderende onderdelen



**23613 0240 B** FRAGMA S HONEYCOMB B



### COMPATIBELE TRACKS

#### TRACK 3F DIM H

#### Beschikbare kleuren

<b>200 14 410</b> TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	 
<b>200 14 420</b> TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	 
<b>200 14 430</b> TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 

#### TRACK 3F DIM IN

#### Beschikbare kleuren

<b>200 13 410</b> TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 
<b>200 13 420</b> TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
<b>200 13 430</b> TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 

#### TRACK 3F DIM ON

#### Beschikbare kleuren

<b>200 12 410</b> TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	  
<b>200 12 420</b> TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	  
<b>200 12 430</b> TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	  

Notes: