





FRAGMA S SUPERSPOT 9408 ADM

23614 9410 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 23614 9410 B
BIAŁY 23614 9410 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ramiak Montowane na szynie
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.9
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	2 x LENS SP-8° INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC 3F MULTI ADAPTER

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	110-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemniający
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 5,2W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 642lm
TM-30 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	642lm // 5,2W // 123lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	549lm // 6W // 92lm/W

Wymagania

TRACK 3F DIM

Akcesoria

FRAGMA 2X2 HONEYCOMB


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23614_XXX0_HAND.pdf](#)

FRAGMA S SUPERSPOT 9408 ADM

23614 9410 B

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Urządzenia do regulacji światła



23613 0240 B FRAGMA S HONEYCOMB B



KOMPATYBILNE SZYNY

TRACK 3F DIM H

Dostępne kolory

200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	 
200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	 
200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg	 

TRACK 3F DIM IN

Dostępne kolory

200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg	 
200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg	 
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg	 

TRACK 3F DIM ON

Dostępne kolory

200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	  
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	  
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	  

Notes: