



OML50 - INFORM DU HE 1640mm  
8+8LED 93063

31442 9330 B

DISPONIBLE EN  
NEGRO 31442 9330 B

 [Ver en el sitio web](#)



|                                         |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                                                                                        |
| UBICACIÓN                               | interior                                                                                                               |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                                                                                   |
| PESO (KG)                               | 1.4                                                                                                                    |
| INFORMACIÓN                             | CLUSTER DOWN: 1545lm/m<br>CLUSTER UP: 1932lm/m<br>INCLLED POWER SUPPLY<br>CABLING 1 CIRCUIT                            |
| Información eléctrica                   |                                                                                                                        |
| ELÉCTRICO                               | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                   |
| CLASE                                   | I                                                                                                                      |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN                  | YES                                                                                                                    |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | no dimerizable                                                                                                         |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | D                                                                                                                      |
| CERTIFICADOS                            | EPD, RCM                                                                                                               |
| Información de la fuente de luz         |                                                                                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                                                    |
| FUENTE DE LUZ                           | DOWN: LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2534lm<br>UP: LED cluster 20,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3168lm |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 92 / Rg: 100                                                                                                       |
| SDCM                                    | SDCM3                                                                                                                  |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                                                                                    |
| LM80                                    | L80 > 60000                                                                                                            |
| BEAMANGLE                               | 63°                                                                                                                    |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | DOWN: 2534lm // 16,3W // 155lm/W<br>UP: 3168lm // 20,4W // 155lm/W                                                     |

Notes: