





M20/M26H - SPY FOCUS LP 927 MDL

RÉFÉRENCE 23378 9200 B

DISPONIBLE EN
NOIR 23378 9200 B
FLEMISH BRONZE 23378 9200 FBR
FLEMISH GOLD 23378 9200 FG
BLANC 23378 9200 W



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	ADJUSTABLE BEAM 8°-43° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	8°-43°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	974lm // 8,6W // 113lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	399lm // 9,9W // 40lm/W

Remarques

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23378_XXXX_HAND.pdf](#)


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

de luminaires

i # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

18


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

SMART 48

de luminaires

i # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

18

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

18


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

les alimentations led

de luminaires

i # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

9


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 75

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY FOCUS LP 927 MDL

23378 9200 B




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

9



Type de gradation: non dimmable




300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

15



Type de gradation: non dimmable




300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

23



Type de gradation: non dimmable




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

9



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

19



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40


Power box

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



23380 0010 B SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W B


10



Type de gradation: non dimmable

23380 0010 W SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W W

10



23380 0020 B SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B

10



Type de gradation: non dimmable

23380 0020 W SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W

10









DELTALIGHT

M20/M26H - SPY FOCUS LP 927 MDL

23378 9200 B



COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H profile		Couleurs disponibles
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	
SPLITLINE M20 ST profile		Couleurs disponibles
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	
SPLITLINE M20 profile		Couleurs disponibles
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY FOCUS LP 927 MDL

23378 9200 B

	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: