
DELTALIGHT




# M20/M26H - SPY FOCUS LP 927 MDL

**RÉFÉRENCE** 23378 9200 B

DISPONIBLE EN
**NOIR** 23378 9200 B
**FLEMISH BRONZE** 23378 9200 FBR
**FLEMISH GOLD** 23378 9200 FG
**BLANC** 23378 9200 W



Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.5 |
| **ORIENTATION** | 0° à 90° inclinable, 355° rotatif |
| **INFORMATIONS** | ADJUSTABLE BEAM 8°-43°<br>INCL.CLIP 48V ADAPTER<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 48V-DC |
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | E |
| **CERTIFICATS** | CB, EAC, ENEC, EPD |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 8°-43° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 974lm // 8,6W // 113lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 399lm // 9,9W // 40lm/W |

**Remarques**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Références obligatoires**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Références optionnelles**

DIMMABLE MODULATOR

DELTALIGHT

# M20/M26H - SPY FOCUS LP 927 MDL

23378 9200 B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **23378_XXXX_HAND.pdf**


## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### le cable d'alimentation

# de luminaires

**Courant min. | Courant max.**

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 18


**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**

### SMART 48

# de luminaires


**Courant min. | Courant max.**

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 18

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 18


**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**

### les alimentations led

# de luminaires

**Courant min. | Courant max.**

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




**300 89 48 90** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 9


**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 75**

DELTALIGHT


# M20/M26H - SPY FOCUS LP 927 MDL

23378 9200 B





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 9

**Type de gradation: non dimmable**





**300 89 48 150** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W — 15

**Type de gradation: non dimmable**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 23


**Type de gradation: non dimmable**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 9

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 19

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 40**

## Power box

## # de luminaires

**Courant min. | Courant max.**


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




**23380 0010 B** SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W B — 10

**Type de gradation: non dimmable**

**23380 0010 W** SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W W — 10




**23380 0020 B** SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B — 10





**Type de gradation: non dimmable**

**23380 0020 W** SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W — 10



# M20/M26H - SPY FOCUS LP 927 MDL

23378 9200 B

## COMPOSABLES COMPATIBLES

| SHIFTLINE M26H profile | | Couleurs disponibles |
|---|---|---|
|  | **23359 0000** SLM26H - PROFILE | |
|  | **23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m | |
|  | **23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m | |
|  | **23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m | |


| SPLITLINE M20 ST profile | | Couleurs disponibles |
|---|---|---|
|  | **23397 0000** SPM20 ST - PROFILE | |
|  | **23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m | |
|  | **23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m | |

| SPLITLINE M20 profile | | Couleurs disponibles |
|---|---|---|
|  | **420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m | |
|  | **420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m | |


DELTALIGHT

# M20/M26H - SPY FOCUS LP 927 MDL

23378 9200 B




**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m




**23301 0000** SPM20 - PROFILE B

Notes: