



## M26L - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23438 9035 FBR

DISPONIBILE IN

**NERO** 23438 9035 B

**ALU SPAZZOLATO** 23438 9035 BRA

**ANTRACITE SPAZZOLATO** 23438 9035 BRAT

**RAME SPAZZOLATO** 23438 9035 BRCU

**ORO SPAZZOLATO** 23438 9035 BRG

**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 23438 9035 BROB

**FLEMISH BRONZE** 23438 9035 FBR

**FLEMISH GOLD** 23438 9035 FG

**ORO COLORATO** 23438 9035 GC

**NERO PIANOFORTE** 23438 9035 PB

**BIANCO** 23438 9035 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                     |
| <b>IP</b>                       | Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                       |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0.3                                                        |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | 0° to 85° girevole, 360° rotazione                         |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC          |

### Informazioni elettriche

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 48V-DC |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III    |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | DALI   |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | F      |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                  |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 90 / Rg: 99                                      |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM2                                                |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                       |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 40°                                                  |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 623lm // 6W // 105lm/W                               |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 505lm // 6,9W // 73lm/W                              |

### Requisiti

SPY 39 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23438\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

M26L - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23438 9035 FBR

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

**Alimentatore per led**


**# apparecchi**

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**

|                                                                                    |                                                         |    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|----------------------|
|    | <b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN | 8  | <input type="text"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                               |                                                         |    |                      |
|    | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 20 | <input type="text"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                               |                                                         |    |                      |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 8  | <input type="text"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                               |                                                         |    |                      |
| Dimensione del foro (mm): 40                                                       |                                                         |    |                      |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 17 | <input type="text"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                               |                                                         |    |                      |
| Dimensione del foro (mm): 40                                                       |                                                         |    |                      |

Finisci il tuo prodotto

|                                                                                    |                                   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|  | <b>24144 0010 B</b> SPY 39 TUBE B | <input type="text"/> |
|                                                                                    |                                   |                      |
| <b>24144 0010 FBR</b>                                                              | SPY 39 TUBE FBR                   | <input type="text"/> |
|                                                                                    |                                   |                      |
| <b>24144 0010 FG</b>                                                               | SPY 39 TUBE FG                    | <input type="text"/> |
|                                                                                    |                                   |                      |
| <b>24144 0010 GC</b>                                                               | SPY 39 TUBE GC                    | <input type="text"/> |
|                                                                                    |                                   |                      |
| <b>24144 0010 W</b>                                                                | SPY 39 TUBE W                     | <input type="text"/> |

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23438 9035 FBR




**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL




### CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Colori disponibili




**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m



**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



Notes: