
DELTALIGHT




INFORM ST 828 92767

REFERENCIA 25501 9220 W-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 25501 9220 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 25501 9220 B-FG
BLANCO-NEGRO 25501 9220 W-B
BLANCO-BLANCO 25501 9220 W-W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	rectángulo - 38 x 841
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	40
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	max.12,5
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.8
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 300/450mA-DC

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519-2196lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2196lm // 16,7W // 131lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1917lm // 19,2W // 100lm/W

Requisitos

INFORM POWER SUPPLY 17W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **25501_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT



INFORM ST 828 92767

25501 9220 W-B

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 **System ceiling**	-
 **Plasterboard**	-
 **Wood**	-

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	**Corriente mín. | Corriente máx.**
 **25510 0375** INFORM POWER SUPPLY 17W DIM5 **Tipo de regulación: con DALI**	1 ☐
 **25510 0420** INFORM POWER SUPPLY 17W **Tipo de regulación: no dimerizable**	1 ☐

Notes: