
DELTALIGHT




FRAX M 92747 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 26011 9285 N

BESCHIKBAAR IN
ALU GRIJS 26011 9285 A
FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 26011 9285 FBRX
ANTRACIET 26011 9285 N





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw,Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK08
GEWICHT (KG)	2.4
RICHTBAARHEID	0° tot 120° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.BEAM LENS 47°

Elektrische info	
ELEKTRISCH	110-277V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2423lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 91 / Rg: 100
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	47°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2423lm // 23,4W // 103lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1696lm // 26,9W // 63lm/W

Opties

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accessoires

FRAX M KAP

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **26011_XX85_HAND.pdf**


DELTALIGHT

FRAX M 92747 DIM5

26011 9285 N


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen



26070 0020 N FRAX M KAP N ☐

Diverse



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐

Notes: