



OML50 - LED ARRAY DU HO 2296mm 940

31037 9400



[Веб-страница продукта](#)



Общая информация

| | |
|-----------------------------------|--|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ | внутреннее |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ | IP20 |
| ВЕС (КГ) | 2,3 |
| ИНФОРМАЦИЯ | CLUSTER DOWN: 4029lm/m CLUSTER UP: 2776lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT |

Электрические характеристики

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 220-240V / 0 50-60Hz |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ | I |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ | YES |
| УПРАВЛЕНИЕ | не диммированный |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ | D |
| СЕРТИФИКАТЫ | EPD, RCM |

Характеристики источника света

| | |
|---------------------------------|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА | DOWN: LED cluster 57,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 9251lm UP: LED cluster 42,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 6373lm |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ | Rf: 90 / Rg: 101 |
| SDCM | SDCM3 |
| ГРУППА РИСКА | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА | DOWN: 9251lm // 57,1W // 162lm/W UP: 6373lm // 42,3W // 151lm/W |

Notes: