DELTALIGHT

OML50 - LED ARRAY DU HO CORNER T 930 DIM5

RÉFÉRENCE 31066 9305

Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.4
INFORMATIONS	CLUSTER DOWN: 3863lm/m CLUSTER UP: 2663lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: 2 x (LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2534lm) UP: 2 x (LED cluster 12,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1747lm)
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 5068lm // 32,6W // 155lm/W UP: 3494lm // 24,2W // 145lm/W

Références optionnelles

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: