





ENTERO SQ-S TRIMLESS WALLWASH TW 965

28566 9000 W

DISPONIBLE EN
NOIR 28566 9000 B
COULEUR OR 28566 9000 GC
BLANC 28566 9000 W



Voir sur le site Web



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - Ø KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	95
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.145
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR WALLWASH EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1087lm // 9W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	889lm // 10,4W // 86lm/W

Références obligatoires	
MOUNTING KIT ENTERO SQUARE S	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [28566_XXX0_HAND.pdf](#)

ENTERO SQ-S TRIMLESS WALLWASH TW 965

28566 9000 W

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S Required
 Plasterboard	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S Required
 Stucanet	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S Required
 Wood	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S Required
 Concrete + plaster	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S Required
 Lintel + plaster	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S Required
 Stretched ceiling	 28400 0100 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC Required
	 28400 0160 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC Required


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 85

2

kit de montage



28400 0040 MOUNTING KIT ENTERO SQ-S


Dimension de découpe (mm): 106 x 106

DELTA LIGHT

ENTERO SQ-S TRIMLESS WALLWASH TW 965

28566 9000 W

kit de montage plafond tendu

	28400 0100 MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC	☐
	28400 0160 MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC	☐

Notes: