
DELTALIGHT




# OONO ON 2 930

**АРТИКУЛ** 29614 9300 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**ЧЕРНЫЙ** 29614 9300 B
**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 29614 9300 GC
**БЕЛЫЙ** 29614 9300 W



Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | внутреннее |
| **МОНТАЖ** | ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP44/20 |
| **ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ** | IK04 |
| **ВЕС (КГ)** | 2.1 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | не регулируется |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ** | 220-240V / 50-60Hz |
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | I |
| **ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ** | YES |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | не диммированный |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | E |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | 2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm) |
| **TM-30 ЗНАЧЕНИЯ** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **ГРУППА РИСКА** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 2178lm // 17,2W // 127lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 944lm // 20W // 48lm/W |

**Примечания**

IP44 : wall mounted / IP20 : ceiling mounted

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **29614_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

## OONO ON 2 930

29614 9300 W

Notes: