DELTALIGHT

OML50 - LED ARRAY DU HO CORNER T 930 DIM5

REFERENCIA 31066 9305

Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.4
INFORMACIÓN	CLUSTER DOWN: 3863lm/m CLUSTER UP: 2663lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: 2 x (LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2534lm) UP: 2 x (LED cluster 12,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1747lm)
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 5068lm // 32,6W // 155lm/W UP: 3494lm // 24,2W // 145lm/W

Opción

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: