



SPY 39 W X 92713

24148 9210 B

DISPONIBLE EN



ALU GRIS 24148 9210 A

NOIR 24148 9210 B

FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 24148 9210 FBRX

ANTHRACITE 24148 9210 N

BLANC 24148 9210 W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur-exterieur
INSTALLATION	Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP55
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK03
POIDS (KG)	0.6
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR SP-13° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	E

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 3,9W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385lm
VALEURS TM-30	rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	13°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	385lm // 3,9W // 98lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	248lm // 4,5W // 55lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24148_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

SPY 39 W X 92713

24148 9210 B

Notes: