

**OML50 - LED ARRAY DU HO  
CORNER T 930 DIM5**

31066 9305



Веб страница продукта

**Общая информация**

<b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>	внутреннее
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>	IP20
<b>ВЕС (КГ)</b>	1.4
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	CLUSTER DOWN: 3863lm/m CLUSTER UP: 2663lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

**Электрические характеристики**

<b>НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>	220-240V / 0 50-60Hz
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b>	I
<b>ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ</b>	YES
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	диммированный по протоколу DALI
<b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>	D
<b>СЕРТИФИКАТЫ</b>	EPD, RCM

**Характеристики источника света**

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>	DOWN: 2 x (LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2534lm) UP: 2 x (LED cluster 12,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1747lm)
<b>ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>	Rf: 92 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>ГРУППА РИСКА</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>	DOWN: 5068lm // 32,6W // 155lm/W UP: 3494lm // 24,2W // 145lm/W

**Опции**

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: