



FRAX M 92747 HONEYCOMB


26011 9290 A

DOSTĘPNE W

ALU SZARY 26011 9290 A

FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 26011 9290 FBRX

ANTRACYT 26011 9290 N



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK08
WAGA (KG)	2.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 120° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	9 x LENS SP-14° INCL LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL BEAM LENS 47° INCL HONEYCOMB
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2423lm
TM-30 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAM ANGLE	47°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2423lm // 23,4W // 103lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1236lm // 26,9W // 46lm/W
Opcje	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	
Akcesoria	
FRAX M KAP	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [26011_XX90_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Urządzenia do regulacji światła



26070 0020 N FRAX M KAP N

☐

Inne



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: