DELTALIGHT



OML50 - LED ARRAY DU HO 2296mm 940 DIM5

RÉFÉRENCE 31037 9405

Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	2.3
INFORMATIONS	CLUSTER DOWN: 4029lm/m CLUSTER UP: 2776lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 57,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 9251lm UP: LED cluster 42,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 6373lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 9251lm // 57,1W // 162lm/W UP: 6373lm // 42,3W // 151lm/W

Références optionnelles

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: