
DELTALIGHT




# INFORM R1 DOWN 93048

**RÉFÉRENCE** 26811 9320 FG-B

DISPONIBLE EN
**NOIR-NOIR** 26811 9320 B-B
**NOIR-FLEMISH GOLD** 26811 9320 B-FG
**FLEMISH GOLD-NOIR** 26811 9320 FG-B
**BLANC-NOIR** 26811 9320 W-B
**BLANC-BLANC** 26811 9320 W-W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Applique,Plafond Suspendu |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 1.8 |
| **ORIENTATION** | non réglable |
| **INFORMATIONS** | 96 x REFLECTOR WFL-71°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | selon le type d'alimentation externe |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | C |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3504lm |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **BEAMANGLE** | 71° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 3504lm // 22,9W // 153lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 2926lm // 26,3W // 111lm/W |

**Références obligatoires**

LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM (Remote)

**Références optionnelles**

SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **26811_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# INFORM R1 DOWN 93048

26811 9320 FG-B

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### le cable d'alimentation




**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO ☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B ☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W ☐




**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO ☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B ☐


**203 99 56 W** CABLE BASE S W ☐

### les alimentations led

### # de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


**Courant min. | Courant max.**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1 ☐

**Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir**

**Dimension de découpe (mm): 72**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 1 ☐






**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 72**

# INFORM R1 DOWN 93048

26811 9320 FG-B


## les sets pour recouvrement plafond

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **204 00 62 ANO** | COVERSET R 62 ANO | ☐ |
| | **204 00 62 B** | COVERSET R 62 B | ☐ |
| | **204 00 62 W** | COVERSET R 62 W | ☐ |
|   | **204 00 90 ANO** | COVERSET R 90 ANO | ☐ |
| | **204 00 90 B** | COVERSET R 90 B | ☐ |
| | **204 00 90 W** | COVERSET R 90 W | ☐ |
|   | **204 00 100 ANO** | COVERSET R 100 ANO | ☐ |
| | **204 00 100 B** | COVERSET R 100 B | ☐ |
| | **204 00 100 W** | COVERSET R 100 W | ☐ |
|   | **204 62 62 ANO** | COVERSET S 62 ANO | ☐ |
| | **204 62 62 B** | COVERSET S 62 B | ☐ |
| | **204 62 62 W** | COVERSET S 62 W | ☐ |
|   | **204 80 80 ANO** | COVERSET S 80 ANO | ☐ |
| | **204 80 80 B** | COVERSET S 80 B | ☐ |

DELTALIGHT

# INFORM R1 DOWN 93048

26811 9320 FG-B

| | | |
|---|---|---|
| | **204 80 80 W** COVERSET S 80 W | ☐ |
|  | **204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO | ☐ |
| | **204 90 90 B** COVERSET S 90 B | ☐ |
| | **204 90 90 W** COVERSET S 90 W | ☐ |

## les accessoires de suspension

| | | |
|---|---|---|
|  | **15225 0300 B** SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m B | ☐ |
| | **15225 0300 W** SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m W | ☐ |

## les accessoires pour connexions électriques

| | | |
|---|---|---|
|  | **15225 0360 B** CONNECTION ST B<br>**Dimension de découpe (mm): 43** | ☐ |
| | **15225 0360 W** CONNECTION ST W | ☐ |

Notes: