DELTALIGHT



# LOGIC LINEAR ON 440 92715 DIM5

**REFERENCIA** 30827 9215 N

DISPONIBLE EN
**ALU GRIS** 30827 9215 A
**NEGRO** 30827 9215 B
**FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES** 30827 9215 FBRX
**ANTRACITA** 30827 9215 N
**BLANCO** 30827 9215 W







Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | exterior |
| **INSTALACIÓN** | Suelo Al superficie,Pared Al superficie |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP67 |
| **PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO** | IK07 |
| **PESO (KG)** | 1 |
| **INFORMACIÓN** | 8 x LENS SP-15°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **ELÉCTRICO** | 48V-DC |
| **CLASE** | III |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | con DALI |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | F |
| **CERTIFICADOS** | CB, ENEC |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1644lm |
| **TM-30-15 VALUES** | Rf: 91 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 15° |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 1644lm // 14,4W // 111lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 1440lm // 17W // 87lm/W |

**Requisitos**

WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opción**

THROUGH WIRING SET IP68

DELTALIGHT

# LOGIC LINEAR ON 440 92715 DIM5

30827 9215 N

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **30827_XXX5_HAND.pdf**

## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

### Fuente de Alimentación LED

### # de luminarias

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

**Corriente mín. | Corriente máx.**




**21032 0390** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 5 ☐

**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 75**

### Accesorios de Fijación



**30810 0040** LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND ☐

**30810 0040 INOX** WALL BRACKET SET 60 INOX ☐

**30810 0040 N** WALL BRACKET SET 60 N ☐



**30810 0050 INOX** WALL BRACKET SET 100 INOX ☐

**30810 0050 N** WALL BRACKET SET 100 N ☐



**30810 0060 INOX** WALL BRACKET SET 200 INOX ☐

**30810 0060 N** WALL BRACKET SET 200 N ☐

DELTALIGHT

# LOGIC LINEAR ON 440 92715 DIM5

30827 9215 N



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

## Partes para conexión eléctrica



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m



**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m



**30810 0100** THROUGH WIRING SET IP68 440

Notes: