



LOGIC LINEAR ON 440 92715 DIM5  
30827 9215 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
АЛЮМ. СЕРЫЙ 30827 9215 A  
ЧЕРНЫЙ 30827 9215 B  
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 30827 9215 FBRX  
АНТРАЦИТ 30827 9215 N  
БЕЛЫЙ 30827 9215 W



 [Веб страница продукта](#)



|                                                                                               |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Общая информация                                                                              |                                                                     |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ                                                                    | наружное                                                            |
| МОНТАЖ                                                                                        | ПОЛ НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ                                       |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ                                                                        | IP67                                                                |
| ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ                                                           | IK07                                                                |
| ВЕС (КГ)                                                                                      | 1                                                                   |
| ИНФОРМАЦИЯ                                                                                    | 8 x LENS SP-15°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |
| Электрические характеристики                                                                  |                                                                     |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ                                                                        | 48V-DC                                                              |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ                                                                   | III                                                                 |
| УПРАВЛЕНИЕ                                                                                    | диммированный по протоколу DALI                                     |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ                                                                     | F                                                                   |
| СЕРТИФИКАТЫ                                                                                   | CB, ENEC                                                            |
| Характеристики источника света                                                                |                                                                     |
| LIGHTSOURCE NAME                                                                              | LED                                                                 |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                                                                           | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1644lm                |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                                                                                | Rf: 91 / Rg: 100                                                    |
| SDCM                                                                                          | SDCM3                                                               |
| ГРУППА РИСКА                                                                                  | RG2                                                                 |
| LM80                                                                                          | L80 > 150000                                                        |
| BEAMANGLE                                                                                     | 15°                                                                 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА                                                                      | 1644lm // 14,4W // 111lm/W                                          |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА                                                                    | 1440lm // 16,6W // 87lm/W                                           |
| Обязательные комплектующие                                                                    |                                                                     |
| WALL BRACKET SET<br>FLOOR BRACKET SET<br>IP68 CABLE + CONNECTOR 5P<br>LED POWER SUPPLY 48V-DC |                                                                     |
| Опции                                                                                         |                                                                     |
| THROUGH WIRING SET IP68                                                                       |                                                                     |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30827\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Светодиодные источники питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | # светильников       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> |                                                                                                                                                                                 | Мин. ток   Макс. ток |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>171</div><div>38</div><div>63</div></div></div>                                                                                                                                                                                            | <div><div><div>21032 0390</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W</div></div><div>Тип диммирования: не диммированный</div><div>Размер монтажного отверстия (mm): 75</div></div> | 5 <div></div>        |
| Компоненты крепления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                      |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>35</div><div>35</div><div>60</div></div></div>                                                                                                                                                                                             | <div><div><div>30810 0040</div><div>LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND</div></div></div>                                                                                               | <div></div>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div><div><div>30810 0040 INOX</div><div>WALL BRACKET SET 60 INOX</div></div></div>                                                                                             | <div></div>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div><div><div>30810 0040 N</div><div>WALL BRACKET SET 60 N</div></div></div>                                                                                                   | <div></div>          |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>28</div><div>42</div><div>100</div></div></div>                                                                                                                                                                                            | <div><div><div>30810 0050 INOX</div><div>WALL BRACKET SET 100 INOX</div></div></div>                                                                                            | <div></div>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div><div><div>30810 0050 N</div><div>WALL BRACKET SET 100 N</div></div></div>                                                                                                  | <div></div>          |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>28</div><div>42</div><div>200</div></div></div>                                                                                                                                                                                            | <div><div><div>30810 0060 INOX</div><div>WALL BRACKET SET 200 INOX</div></div></div>                                                                                            | <div></div>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div><div><div>30810 0060 N</div><div>WALL BRACKET SET 200 N</div></div></div>                                                                                                  | <div></div>          |

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 440 92715 DIM5

30827 9215 N



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

☐

### Электрические соединительные детали



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

**30810 0100** THROUGH WIRING SET IP68 440

☐

Notes: