
DELTALIGHT




# D-LINER 19 SBL LOC2 1020 930 DIM5

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 32048 9305 B

DISPONIBILE IN
**NERO** 32048 9305 B




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Soffitto Incasso |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0 |
| **ORIENTABILITÀ** | non regolabile |
| **INFORMAZIONI** | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | I |
| **ALIMENTATORE** | YES |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | DALI |
| **CLASSE ENERGETICA** | F |
| **CERTIFICATI** | EPD |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED flex 25W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 2600lm |
| **SDMC** | SDCM3 |
| **LM80** | L70 > 30000 |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 2600lm // 25W // lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 1950lm // 28,8W // 68lm/W |

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **32048_XXX5_HAND.pdf**

## COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
| **Acoustic climate-control ceiling Interalu WEC** | - |

DELTALIGHT

## D-LINER 19 SBL LOC2 1020 930 DIM5

32048 9305 B

Notes: