
DELTALIGHT




BOXY XL S 92737 DIM1

REFERENZEN 251 72 21 923 ED1 W-W

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ-SCHWARZ 251 72 21 923 ED1 B-B
WEISS-SCHWARZ 251 72 21 923 ED1 W-B
WEISS-WEISS 251 72 21 923 ED1 W-W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.3
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-37° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	120-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	1-10V
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, LCA, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 23,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 3031lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	3031lm // 23,2W // 130lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	2790lm // 27W // 105lm/W

Zubehör

HONEYCOMB 78
SOFTENING LENS 78
GLASS SBL 78

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **251_72_21_XXX_ED1_HAND.pdf**


DELTALIGHT

BOXY XL S 92737 DIM1

251 72 21 923 ED1 W-W

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Sonstige Steuergeräte




300 90 016 ED1 WIRELESS CONTROL 5A DIM1

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 86

☐


Licht veredelndes Zubehör



201 02 01 B HONEYCOMB 78 B ☐



201 02 04 SOFTENING LENS 78 ☐



201 02 05 GLASS SBL 78 ☐

Notes: