




**D-LINER 19 INF LOC1 286 93058 RD**  
32011 9320 B

DISPONIBLE EN  
**NEGRO** 32011 9320 B



 [Ver en el sitio web](#)



|                                         |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                                                                                                         |
| UBICACIÓN                               | interior                                                                                                                                |
| INSTALACIÓN                             | Techo Empotrado                                                                                                                         |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                                                                                                    |
| PESO (KG)                               | 0                                                                                                                                       |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | no ajustable                                                                                                                            |
| INFORMACIÓN                             | 12 x REFLECTOR 58°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 150mA-DC<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm <sup>2</sup> - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green |
| Información eléctrica                   |                                                                                                                                         |
| CLASE                                   | III                                                                                                                                     |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | C                                                                                                                                       |
| Información de la fuente de luz         |                                                                                                                                         |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                                                                     |
| FUENTE DE LUZ                           | LED cluster 5W / CRI>90 / 3000K / 877lm                                                                                                 |
| BEAMANGLE                               | 58°                                                                                                                                     |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 877lm // 5W // 174lm/W                                                                                                                  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 746lm // 5,8W // 130lm/W                                                                                                                |
| Requisitos                              |                                                                                                                                         |
| LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL       |                                                                                                                                         |
| Opción                                  |                                                                                                                                         |
| CONNECTING CABLE LOC PARALLEL           |                                                                                                                                         |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [32011\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

**COMPATIBILIDAD CON TECHO**

|                                                                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ceiling Type                                                                                                                     | Mounting Kit |
|  Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP | -            |



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Batería de Emergencia

# de luminarias



# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



**32010 0195** EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

1

Tipo de regulación: con DALI

Cable de alimentación



**32010 1200** T CONNECTOR LOC PARALLEL



**32010 1310** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m



**32010 1320** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m



**32010 1330** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m



**32010 1340** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

# DELTALIGHT

## D-LINER 19 INF LOC1 286 93058 RD

32011 9320 B



**32010 1350** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

☐

### Fuente de Alimentación LED

### # de luminarias



# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



**32010 0075** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 150mA / 35W DIM5

1

☐

Tipo de regulación: con DALI

Notes: