

INFORM ST 828 93067

25501 9320 B-B



BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 25501 9320 B-B

ZWART-FLEMISH GOLD 25501 9320 B-FG

WIT-ZWART 25501 9320 W-B

WIT-WIT 25501 9320 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - 38 x 841
INBOUWDIEPTE (MM)	40
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.12,5
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.8
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	36 x REFLECTOR FL-67° EXCL. LED POWER SUPPLY 300/450mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATES	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602-2315lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 100
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2315lm // 16,7W // 138lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2021lm // 19,2W // 105lm/W

Benodigdheden



INFORM POWER SUPPLY 17W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [25501_XXX0_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
	System ceiling -
	Plasterboard -
	Wood -

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen	# armaturen
 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V. Min. stroom Max. stroom	
 25510 0375 INFORM POWER SUPPLY 17W DIM5 Dimtype: DALI	1
 25510 0420 INFORM POWER SUPPLY 17W Dimtype: niet dimbaar	1

Notes: